



ÉCLAIRAGE CONNECTÉ AVEC DELISMART PRO

Connectez, pilotez simplement



CONFORME DÉCRET BACS



Télécharger notre
application Delismart Pro



 **DeliTech**[®]
Votre futur, notre présent

Dalle LED HIGH POWER FLEXLINE connectée à détection

NOUVEAUTÉ



Pilotez vos appareils en temps réel :



Notre gamme évolutive connectée



Suspension LED industrielle connectée

Référence	Puissance	Lumens	Températures de couleurs
DTSL1-HBXXW01	60W-200W	Selon modèle	2700K à 6500K



Éclairage LED public connecté

Référence	Puissance	Lumens	Températures de couleurs
DILSL-XXX	30W à 250W	Selon modèle	1800K à 4000K



Éclairage LED sportif connecté

Référence	Puissance	Lumens	Températures de couleurs
DTPL3-XXW	600W à 1800W	Selon modèle	3000K à 6000K



DELISMART PRO MODULE ZHAGA D4I GPS 4G/5G



Le contrôle intelligent de l'éclairage, simplifié et universel

Le module **Delismart Pro** est un système de contrôle sans fil, compatible NB-IoT, 4G et 5G, basé sur la norme Zhaga D4i pour une **intégration universelle** avec les luminaires LED. Facile à installer **sans câblage**, il permet une **gestion locale** ou à **distance** via l'application Delismart Pro. Connecté directement aux réseaux mobiles sans passerelle, il **optimise les performances**, **réduit les coûts énergétiques** et s'adapte aussi bien à l'éclairage public qu'aux solutions privées, dans le respect des **standards européens**.

Schéma d'application



APPLICATION DELISMART PRO

Téléchargez notre application avec le QR code



Pourquoi connecter vos éclairages ? [📶]

Pilotage à distance simplifié

Adaptez l'éclairage en temps réel selon les besoins ou événements.



Réactivité en cas d'urgence

Activez automatiquement l'éclairage en cas d'alerte.



Maîtrise de la consommation

Analysez et ajustez l'énergie utilisée pour faire des économies.



Gestion intelligente

Automatisation, scénarios personnalisés, maintenance facilitée.



Application intuitive

Interface Saas Delismart Pro simple, personnalisable et multi-utilisateurs.

Prochainement



Télerupteur/Horloge astronomique 4G/ WIFI Connecté 32A

Référence :
DS4G-YCB9ZF-32A

Télerupteur connecté avec contrôle à distance via IoT. Installation facile sur rail DIN, sécurité renforcée, certification IEC 60898-1. Parfait pour de nombreuses applications grâce à sa large plage de température et son indice IP20.