



PELLICOLE SOLARI

20
26

info@gabisrl.it - www.gabisrl.it

030 6491 017

Pellicole a risparmio energetico, efficienti e sostenibili

Avery Dennison® Exterior Reflective Solar Films

La pellicola Reflective Solar Window Films di Avery Dennison® offre un modo semplice per incrementare la **sostenibilità** di un edificio, aggiungendo un forte **impatto visivo** e migliorando il **comfort** degli occupanti.

I materiali consentono un'applicazione da esterni, senza la necessità di interrompere **le attività**: un'esigenza comune tra le applicazioni commerciali.

Eccellenti e immediati miglioramenti a livello di comfort, **privacy** diurna ed **efficienza energetica** sono possibili respingendo le radiazioni solari in eccesso. Le pellicole window film R Silver™ riducono le emissioni di carbonio dovute ai sistemi di condizionamento, limitando al minimo l'accumulo di calore che entra dalle finestre. Il risultato sono interni più freschi e piacevoli con **costi energetici più bassi** e con un notevole **ritorno dell'investimento**.

Caratteristiche e Vantaggi

- ❖ Blocco UV 99% - limita la sbiaditura e i danni dovuti al sole
- ❖ Massimo livello di efficienza energetica
- ❖ Elevato livello di riduzione del calore, delle emissioni e dei costi dovuti al condizionamento dell'edificio.
- ❖ Risultato immediato con un eccellente ritorno dell'investimento
- ❖ Aspetto marcato che rimoderna l'esterno degli edifici
- ❖ Maggiore riservatezza diurna
- ❖ Installazione senza interruzione delle attività lavorative



INFORMAZIONI TECNICHE:

Avery Dennison® Exterior Reflective Solar Films

Colore:	Argento
Tecnologia:	Hard coat SR da esterni resistente, con deposito di metallo sottovuoto, con uno strato ottico sottile in alluminio
Frontale:	R Silver 20X
Adesivo:	Autoadesivo permanente – Acrilico a base solvente
Durata¹ R Silver 20X:	Verticale 7 anni Orizzontale 4 anni
Certificato di reazione al fuoco:	B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Proprietà ottiche e solari*	R Silver 20X™	
• Pannello	Vetro Singolo	Vetro Doppio
• Luce assorbita	23%	11%
• Luce trasmessa	77%	89%
• Calore assorbito	81%	85%
• Calore trasmesso	12%	11%
• Blocco ultravioletti	99%	99%
• Energia solare totale respinta	81%	85%

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono indicati per l'uso di specifiche. Essi sono intesi unicamente come fonte di informazione, vengono forniti senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Garanzia

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Avery Dennison sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia.

*I risultati relativi alle prestazioni sono calcolati basandosi su vetro di 3 mm impiegando la metodologia NFRC e il software LBNL Window 5.2 e sono soggetti a variazioni dovute alle condizioni di processo nell'ambito del settore. I calcoli relativi alle prestazioni devono essere utilizzati unicamente per effettuare stime.

Durata¹

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione del substrato, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.

GABI



MORE THAN PRINT

SERVIZI E PRODOTTI

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
WRAPPING AUTOMEZZI
GADGET PERSONALIZZATI
INSEGNE LUMINOSE 3D
INSEGNE CLASSICHE
CARTELLONISTICA
SEGNALETICA
VETROFANIE
PELLICOLE ANTI-UV
STRISCIONI
ROLL-UP
BANDIERE
CAMION VELA



Via Cogozzo di Sotto, 23
25081 - **BEDIZZOLE (BS)**

info@gabisrl.it
www.gabisrl.it
030 6491 017